

FLEXIN SEAL

Base Seladora Metalizada CONCENTRADO PARA TRATAMENTO DE PISOS

- Ø Emulsão de polímeros sintéticos com elevada aderência às superfícies “frias” ou laváveis;
- Ø Apresenta a formação de filme uniforme, com excelente resistência química, dureza, resistência ao tráfego e durabilidade;
- Ø Especialmente formulado para facilitar a aplicação, com incomparável espalhamento e nivelamento;
- Ø Não altera a coloração original do piso lavável, devido a sua inigualável transparência;
- Ø Possibilita elevada ancoragem do produto de acabamento;
- Ø Apresenta a melhor relação custo/benefício do mercado.

Composição:

Associação de ceras naturais, polímeros sintéticos - acrílicos e estirênicos, emulsionantes aniônicos e não-iônicos, agentes coalescentes, agentes solubilizantes, agentes niveladores, preservantes e veículo aquoso.

Finalidade e Uso:

Em ambientes Comerciais, Hospitalares, Hoteleiras e Industriais, para a proteção, conservação e embelezamento, com excepcional rendimento em pisos frios - laváveis, tais como: granilite, cerâmica, mármore, granito, paviflex, vulcapiso e etc.

Especificação Técnica:

Aspecto: líquido homogêneo

Densidade aparente: (0,98-1,02 g/mL

Cor: branco leitoso

pH (100%): 10,5-11,5

Odor: característico lavanda.

Modo de Usar:

Impermeabilização: após lavagem do piso com solução do produto FLEXIN 100, usando máquina industrial e escova agressiva (PED-prêto), enxaguar a superfície até total remoção dos resíduos. Deixe secar completamente. Aplicar o produto FLEXIN SEAL, com auxílio de pano ou mop previamente molhado com o produto, em finas e uniformes camadas. Bastando apenas duas ou três demãos para o mais perfeito proteção e impermeabilização. Deixe secar cada camada por 1 a 2 horas. Um litro de FLEXIN SEAL terá a capacidade de cobertura e tratamento, dependendo da porosidade do piso, de uma área equivalente a 20 metros quadrados - primeira camada, e as camadas subsequentes: aproximadamente 40 metros por litro.

Acabamento: Evite tráfego pesado durante as primeiras 5 horas. Aplicar Flexin 300 ou Flexin 600 conforme instruções contidas nos rótulos dos produtos.

Embalagem:

* Bombona plástica de polietileno, contendo 20Kg de FLEXIN SEAL.

* Bombona plástica de polietileno, contendo 5 Kg de FLEXIN SEAL.

Autorização – M/S: 3.02186-1

Precauções de Uso:

Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de ingestão, beba vagarosamente água ou leite em abundância e recorra aos cuidados médicos. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. Persistindo a irritação, consulte um médico.